

MARK V™ Platinum

Лучшие распылительные аппараты для красок,
огнестойких покрытий и безвоздушного нанесения штукатурки Graco



ПРЕИМУЩЕСТВА PLATINUM

- Встроенный шланговый барабан. Ускорение темпов выполнения работ, связанных с распылением, и сокращение рабочего дня из-за отсутствия необходимости размещения шлангов.
- Точный контроль напора на конце шланга. Точная регулировка и отключение распылителя на месте. Более высокое качество отделки и уменьшение избыточного напыления (а, следовательно, и расхода краски).
- Прибор защиты от кражи E-Lock™ с электронным управлением. По принципу действия аналогичен противоугонному автомобильному устройству. Блокируете неиспользуемый распылительный аппарат. Это отпугнет воров.



MARK V™ Platinum

С ProConnect™ для нанесения краски,
огнестойких покрытий и безвоздушного распыления штукатурки

После появления на рынке в середине 90-х устройства Mark V компания Graco начала диктовать тенденции в сфере безвоздушного распыления штукатурки. Скорость безвоздушного нанесения и гладкость отделки стали эталоном в данной отрасли промышленности.

Mark V™ Platinum

Быстрое, простое и надежное устройство Mark V отлично себе зарекомендовало. Прислушавшись к мнению подрядчиков во всей Европе, мы постепенно модифицировали это универсальное устройство в соответствии с самыми жесткими требованиями клиентов.

Mark V Platinum - еще один шаг к выполнению этой очень интересной задачи. Mark V Platinum обладает всем необходимым, чтобы стать новым эталоном - системой барабанов для шлангов, электронной системой предотвращения кражи, беспроводным устройством регулирования давления и автоматической системой AutoClean™. Данное устройство делает работу намного проще и удобнее.



E-Control™

Беспроводной прибор дистанционного управления давлением, расположенный на конце шланга, позволяет в любой момент отрегулировать давление, не приближаясь к аппарату. Прочность, водонепроницаемость, диапазон охвата 45 м.



E-Lock™

Обеспечивает электронную блокировку дорогостоящего распылителя Platinum во избежание кражи. Можно запрограммировать один ключ E-Lock для блокировки нескольких аппаратов Platinum. Возможно программирование нескольких ключей E-Lock для работы с одним и тем же распылителем Platinum. В случае утери или отсутствия ключа E-Lock допускается ручная кодировка. Не забывайте свой код E-Lock!

Красный световой сигнализатор предупреждает о том, что аппарат Platinum заблокирован с помощью электронной системы!

Ключи E-Lock (x2) продаются отдельно



AutoClean™ 2 + разгрузочный клапан повышенной прочности

Теперь полностью автоматизированный. Подсоедините распылитель и переведите разгрузочный клапан повышенной прочности в положение AutoClean. Система сделает все остальное: во время выполнения вами других операций по очистке, система произведет очистку распылителя, шланга, фильтров и корпуса в автономном режиме!

Встроенный шланговый барабан

Специальные компоновочные решения. Чрезвычайная быстрота управления шлангом длиной до 45 м позволяет производить распыление на расстоянии до 90 м от аппарата без транспортировки.

Держатели: 90 м (1/4 дюйма) / 60 м (3/8 дюйма)



Материалы и способы их нанесения

MARK V™ PLATINUM - это универсальное устройство, которое можно использовать для проведения крупномасштабных работ как внутри помещения, так и снаружи. Надежное устройство позволяет наносить большинство типов краски и выполнять безвоздушное распыление штукатурки.

MARK V PLATINUM можно использовать для нанесения латекса, эмульсий, акриловых красок, эпоксидных смол, шпаклевки, огнестойких покрытий и безвоздушного распыления основных видов штукатурки. Высокая производительность устройства обеспечивает достаточный поток для распыления краски 2 рабочими одновременно.





Устройство тележки TiltBack

Стойка распылителя позволяет произвести замену резервуара силами одного человека, упрощая процедуры очистки и технического обслуживания насоса.

Endurance™ Насос

Проверенная и надежная технология поршневого насоса от Graco с долговечными V-образными уплотнениями. Впускной клапан QuickAccess™ обеспечивает простоту очистки.



www.graco.be

Интеллектуальное устройство SmartControl-E™

Цифровое устройство SmartControl-E постоянно следит за тем, как ведется покраска, и мгновенно отлаживает работу насоса. Постоянство рисунка покраски даже при использовании нескольких распылителей избавляет вас от необходимости ждать, пока ваш аппарат войдет в ритм.

Вычислительное устройство координирует работу всех электронных приборов, например таймера AutoClean™, E-Lock™, беспроводного прибора управления напором E-Control™, (долговечного) счетчика в галлонах, а также следит за кодированием ошибок и номинальным давлением. Простота управления нажатием одной кнопки.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

PRO CONNECT

PROCONNECT™ – СНЯТИЕ НАСОСА БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

ПРОСТО И НЕВЫГОДНО!

Система извлечения насоса ProConnect упрощает замену насоса Endurance™, делая ее более быстрой и удобной. За считанные секунды, прямо на месте, без использования инструментов. Совсем как с автомобильными шинами. Экономный расход!



-> WWW.PRO-CONNECT.EU

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ ШТУКАТУРКИ

Превратите свой распылитель для штукатурки в полноценную комплексную систему распыления штукатурки с помощью загрузочного бункера на 90 л и ролика для мешков (если материал для распыления поставляется в мешках). Для очень больших проектов (бункеры более 200 литров) рекомендуется использовать комплект всасывающего шланга для контейнера.



! СОВЕТ

Для более эффективной работы насоса при распылении штукатурки замените клапан SST в нижнем насосе на керамический (входит в комплект поставки).





Принадлежности для Mark V™ Platinum

Выжать максимум из оборудования при помощи профессиональных принадлежностей

Для улучшения качества результата




Пистолеты-распылители

- 289605 TexSpray™ синий пистолет-распылитель с защитным устройством RAC X и наконечником 531
- 245820 Линейный пистолет TexSpray

Фильтры для насоса модели Easy Out™

- 244071 30 ячеек, серый
- 244067 60 ячеек, черный
- 244068 100 ячеек, синий
- 244069 200 ячеек, красный



Впускной фильтр грубой очистки Mark V

- 189920 металлический

Шланги

- 240797 3/8" x 15 м
- 241275 3/8" x 30 м



Оплетка (230 бар)

- 238358 3/16" x 0,9 м
- 238959 3/16" x 1,4 м
- 238359 3/16" x 1,8 м
- 277249 Шланг в оплетке BlueMax™ II 1/4" x 0,9 м



Переходники

- 159841 Переходник 1/4"(F) x 3/8"(M)
- 189018 Поворотное соединение пистолета-распылителя



Комплект Texspray

- 289611 Комплект Texspray 289611, шланг 3/8" x 15 м, гибкий шланг, защитное устройство RAC X и наконечник 531



Насос ProConnect

- 287928 Решетка насоса



Бункер

- 287987 комплект бункера на 90 л
- 289587 Ролик для мешков

Комплект гибких всасывающих шлангов

- 243167 комплект всасывающего устройства для емкости

Удлинители наконечников RAC X

- 287019 25 см
- 287020 40 см
- 287021 50 см
- 287022 75 см



Распылитель на стойке CleanShot™ RAC X

- 287026 90 см
- 287027 180 см



Наконечники и защитные устройства

- FFAXXX Сопло для тонкой отделки FFAXXX Green RAC X
- PAAXXX Сопло для безвоздушной профессиональной окраски PAAXXX Blue RAC X
- RAC X WideRac, для больших поверхностей
- Защитное устройство RAC X
- 246215 Защитное устройство RAC X



Жидкости

- 206994 TSL™ 0,25 л
- 253574 Pump Armor™ 1 л
- 245133 Pump Armor™ 3,8 л



Прочее

- 258529 E-Lock™, набор из 2 беспроводных устройств дистанционного управления с аккумулятором
- 24B194 E-Control™, беспроводной дистанционный регулятор давления



Для получения более подробной информации: см. буклет 300672 «Принадлежности для безвоздушного распыления».

MARK V™ Platinum

Снимите упаковку, подключите и начинайте распыление!

Mark V™ Platinum поставляется укомплектованным и готовым к работе!
 Типовой ящик с принадлежностями: SmartControl™, AutoClean™, ProConnect™, E-Control™, шланговый барабан, 289605 распылитель для нанесения фактурных покрытий с HandTite™ защитное устройство RAC X™ и двусторонние наконечники HDA527 и HDA531, 277249 шланг в оплетке BlueMax™ II 1/4" x 0,90 м, 240797 шланг BlueMax II 3/8" x 15 м, 159841 1/4" x 3/8", 189018 поворотное устройство для распылителя, набор клапанов SST и седел для распыления красок, 206994 TSL™ 0,25 л, 197193 универсальный молоток, 111733 разводной ключ.

Устройство можно приобрести по следующим адресам:

Технические характеристики



Mark V Platinum

Номера деталей:	для Европейской версии - 220 В	257043
	для версии с различными напряжениями	257044
	для Великобритании - 110 В	257045
Мах. размер наконечника:	для краски - для штукатурки	0,035" - 0,037"
Подача - л/мин (галл./мин)	для краски - для штукатурки	4,3 (1,2) - *до 5,5 (до 1,45)
Макс. давление - бар (PSI)		230 (3300)
Вес - кг (фунты)		59 (130)
Исполнение со SmartControl		2.0
Тип привода		Бесщеточный постоянного тока
Мощность привода - кВт		1,65
Требования к генератору - кВт		5

*Скорости подачи рассчитаны на различные марки штукатурки. Керамические шарики с меньшим внутренним диаметром обеспечивают более высокую скорость подачи для штукатурок, чем шарики из нержавеющей стали для красок.